ITEM NUMBER: **769-06942**

REVISIONS					
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	REV. BY	REL. DATE
P00	G3576	RELEASE FOR PROUCTION	02/11/11	D. TAYLOR	02/11/11

OUTSIDE

Requisitos al taladro eléctrico:
- 14.4 V (min.)
- Mandril de 3/8" (min.)
- Velocidad variable (1,000 RPM min.)

CONECTOR DEL ARRANQUE ELÉCTRICO

Instrucciones para su uso:
1. Inserte el acople hexagonal grande en el mandril de taladro y apriételo.
2. Ajuste la velocidad del taladro al MÁXIMO.
3. Ajuste el par de torsión al MÁXIMO.
4. Ajuste el interruptor basculante de Avance/Retroceso en la posición de AVANCE.
5. Inserte el acople de 5 lados pequeño en el receptáculo de Arranque Eléctrico situado en la parte posterior de la caja del motor.

TALADRO ELÉCTRICO

Antes de continuar, busque en el manual del operador correspondiente al producto con motor de gasolina y arranque eléctrico, que se esté usando con este conector del arranque eléctrico y siga las instrucciones para preparar la unidad para el arranque.

6. Si el motor no arranca, espere 90 segundos y repita el procedimiento de arranque.

NOTA: taladro y caja del motor, se muestran las ilustraciones como ejemplo solamente. La apariencia de los productos reales que se usan pueden ser diferentes de los que se muestran.



LADO POSTERIOR DE LA CAJA DEL MOTOR

⚠ ADVERTENCIA

Use solamente el conector del arranque eléctrico (P/N 49MESCBP953) con un taladro eléctrico o el Arrancador Eléctrico opcional (SE VENDE SEPARADO, P/N 49M2027G953) con los equipos que funcionan con gasolina y tienen sistema de arranque eléctrico. El uso de cualquier otro producto o dispositivo de arranque eléctrico anulará la garantía y puede dañar la unidad u ocasionar lesiones personales.

49MESCBP953

ELECTRIC START BIT
EMBOUT DE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
CONECTOR DEL ARRANQUE ELÉCTRICO

Use this Electric Start Bit with an electric drill as an alternative to using the Electric Starter (SOLD SEPARATELY, P/N 49M2027G953) to assist with engine starting on Electric Start capable gas-powered products.

Electric Drill Requirements: 14.4 V (min.), 3/8" chuck (min.), Variable Speed (1,000 RPM min.)



Utilisez cet embout de démarreur électrique avec une foreuse électrique comme moyen alternatif à l'accessoire Démarreur électrique (VENDU SÉPARÉMENT, P/N 49M2027G953) pour vous aider à démarrer les appareils à moteur à essence munis de l'option de possibilité de démarrage électrique.

Caractéristiques requises de la foreuse électrique : 14,4 V (min.), mandrin de 3/8 pouce (0,95 cm) (min.), Vitesse variable (1.000 t/min min.)

Use este conector del arranque eléctrico con un taladro eléctrico como alternativa al arrancador eléctrico (SE VENDE SEPARADO, P/N 49M2027G953) para ayudar al motor a arrancar en los equipos que funcionan con gasolina y tienen sistema de arranque eléctrico.

Requisitos al taladro eléctrico: 14.4 V (min.), mandril de 3/8" (min.), velocidad variable (1,000 RPM min.)

MTD SOUTHWEST INC
TEMPE, AZ
U.S.A. 1-800-345-8746
CANADA 1-800-668-1238

ASSEMBLED IN CHINA
ASSEMBLÉ AU CHINE
ENSAMBLADO EN CHINA

(769-06942) REV. P00

INSIDE

Electric Drill Requirements:
- 14.4 V (min.)
- 3/8" chuck (min.)
- Variable Speed (1,000 RPM min.)



ELECTRIC START BIT

Instructions For Use:
1. Insert the large hex end into the drill chuck and tighten.
2. Set drill speed to MAXIMUM.
3. Set torque to MAXIMUM.
4. Set the Forward/Reverse rocker switch to FORWARD.
5. Insert the small 5-sided end into the Electric Start receptacle located on the rear of the engine housing.

Prior to continuing, please consult the appropriate operator's manual for the Electric Start capable gas-powered product being used with the Electric Start Bit and follow the instructions to prepare the unit for starting.

ELECTRIC DRILL

6. If engine fails to start, wait 90 seconds and repeat the starting procedure.

NOTE: drill and engine housing illustrations are shown for example only. Appearance of actual products used might differ from those shown.



REAR SIDE OF ENGINE HOUSING

⚠ WARNING

Use only the Electric Start Bit (P/N 49MESCBP953) with an electric drill or the optional Electric Starter (SOLD SEPARATELY, P/N 49M2027G953) with Electric Start capable gas-powered products. Use of any other product or electric start device will void warranty and may result in damage to the unit or personal injury.

Caractéristiques requises de la foreuse électrique:
- 14,4 V (min.)
- Mandrin de 3/8 pouce (0,95 cm) (min.)
- Vitesse variable (1.000 t/min min.)



EMBOUT DE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

Instructions d'utilisation:
1. Insérez le grand bout hexagonal dans le mandrin de la foreuse et serrez.
2. Mettez la vitesse de la foreuse sur MAXIMUM.
3. Mettez le couple sur MAXIMUM.
4. Mettez l'interrupteur Avant/Arrière dans la position AVANT.
5. Insérez le petit bout à 5 côtés dans la prise du démarreur électrique à l'arrière du corps du moteur.

FOREUSE ÉLECTRIQUE

Avant de continuer, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil muni de l'option de possibilité de démarrage électrique que vous utilisez avec l'embout de démarreur électrique et suivez les instructions pour préparer l'appareil au démarrage.

6. Si le moteur ne démarre pas, attendez 90 secondes et répétez la procédure de démarrage.

REMARQUE: Les illustrations de la foreuse et du corps de moteur ne sont montrées qu'à titre d'exemple. L'apparence des produits réellement utilisés peut être différente de ceux montrés dans les illustrations.



ARRIÈRE DU CORPS DU MOTEUR

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez l'embout de démarreur électrique (P/N 49MESCBP953) qu'avec une foreuse ou n'utilisez que l'accessoire Démarreur électrique optionnel (VENDU SÉPARÉMENT, P/N 49M2027G953) avec les appareils munis de l'option de possibilité de démarrage électrique. L'utilisation de tout autre produit ou accessoire de démarrage annulera la garantie et peut entraîner des blessures graves ou endommager l'appareil.

4.5"

3

7.0"

3

STD. BLACK

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
1. DIE OUTLINE DOES NOT PRINT.
2. TRIM SIZE: 7" X 4.5"
3 SINGLE FOLD

MATERIALS: FACESTOCK: WHITE. 80# UNCOATED TEXT WEIGHT PAPER	**CUTTING DIE:**	**CONTENT APPR:**	**DATE:**
	UPC NUMBER: 0 84931 84028 7	**CHECK:**	
	FONTS: HELVETICA NEUE	**ENG CHECK:**	

MTD For A Growing World.®

MTD SOUTHWEST INC
9235 S. McKemy St
Tempe, AZ 85284-2938

ITEM NUMBER: 769-06942	**REV** P00
ITEM DESCRIPTION: MAN:49MESCBP953:09	
DRAWN BY: D. TAYLOR	**DATE:** 02/11/11

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMS. ARE IN INCHES
TOLERANCES
ANGULAR ±1°-0'
LINEAR .X±.030
.XX±.020
.XXX±.010

SHEET: 1 of 1 | **SIZE:** B
SCALE: FULL